

прибородержатель переменный - Individual.Lens.Optic - прямой свет, узко- и широконаправленный - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой узко и широко направленный свет, распространяющийся через линзу «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Нагревостойкие провода, включая присоединительный провод длиной 1 м и втычную деталь драйвера «Multilumen» (заводская настройка: макс. Число люмен). Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры


номер заказа	18538404150
код EAN	4020863359615
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	53W-30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/18538404150>



Ссылка	LED 8200lm/53W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR поп./вдоль	18.9 / 19.1



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
--	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	8200lm/53W, 7100lm/45W, 6100lm/37W, 5000lm/30W
--	---

Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
------------------------	--------------------------------

светоотдача светильников	167lm/W-154lm/W
---------------------------------	-----------------

Угол излучения	80° (C0) / 80° (C90)
-----------------------	-------------------------

UGR поп./вдоль	18.9 / 19.1 (53W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
----------------------------	----------------------

вес (нетто)	1.9kg
--------------------	-------

Вид монтажа	сборка трековых систем
--------------------	------------------------

размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	37 mm	Высота