

Лампо- и прибородержатели - рассеиватель матированный - прямой и отраженный рассеянный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле, с двумя боковыми рычажными затворами. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет, матированный рассеиватель из пластика ПММА Световая полоса выглядит непрерывной. Нагревостойкие провода, включая штатную трехполюсную штекерную деталь для быстрой сборки с выбором фаз без помощи инструментов и искателем Ламподержатель настраивается по-разному, через «Multilumen». Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	18199404100
код EAN	4020863480807
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (25°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 25°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника




Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	61W-42W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	10 штук/B10, 16 штук/B16, 10 штук/C10, 16 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	9200lm/61W, 8400lm/55W, 7500lm/49W, 6700lm/42W
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	158lm/W-150lm/W
Угол излучения	110° (C0) / 125° (C90)
UGR поп./вдоль	26.8 / 31.3 (61W)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18199404100>



Ссылка	LED 9200lm/61W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR поп./вдоль	26.8 / 31.3

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 42mm
вес (нетто)	1.32kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

## размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
н	42 mm	Высота