

Лампо- и прибородержатели - линейно-линзовый профиль - прямой несимметричный свет, двойной - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле, с двумя боковыми рычажными затворами. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое двойное несимметричное излучение, распределение света посредством профиля «Linear.Lens» из матового пластика ПММА. Световая полоса непрерывного вида. Нагревостойкие провода, вкл. фиксированную 4-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, с выбором фаз без помощи инструментов и искателем; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 872 lm. Через дополнительный полюс на штекерной детали можно присоединять один провод сквозной проводки в качестве невключенной фазы зарядки; Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры


номер заказа	18364374100
код EAN	4020863337057
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, НАССР DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Температура окружения	ta 10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18364374100>



Ссылка	LED 5000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	97 % / 3 %
UGR попл./вдоль	21.9 / 25.5



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5172lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	872lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	190lm/W
Угол излучения	80° (C0) / 120° (C90)
UGR поп./вдоль	21.9 / 25.5

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 63mm x 46mm
вес (нетто)	2.518kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1531 mm	Длина
В	63 mm	Ширина
h	46 mm	Высота