

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife IP 54

Лицевая заглушка IP54 из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Предназначена для перекрытия участков световых полос, не оборудованных никакими приборами. Возможна установка отражателя. Для обеспечения класса безопасности проложено уплотнение из нестареющей резины по направлению к несущей трековой шине. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy06; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Hoмерной балласт (макс): 1100VA; коммуника проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 10m; Область обнаружения: макс. D=48м; Пульт дистанционного управления: 84506021200; Пульт дистанционного управления опционально: 8450621200 + Арр; Название приложения: В.Е.G. Опе; Расширение системы: еаsy19; приложение: коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, включение. Проводка готова к подключению через встроенный штекер. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

па	ра	ме	тр	ы
----	----	----	----	---


84181027204	
4020863321674	
90328900	
IP 54, Indoor, CE	
Инновативный сервис	
easy06	
230V/50Hz	
белый стандартный для электротехники RAL	


цвет корпуса		белый стандартный для электротехники RAL 9016	
размеры (LxWxH/DxH)		1536mm x 102mm x 99mm	
вес (нетто)		1.2kg	
Вид монтажа		сборка трековых систем	
размеры			
L	1536 mm	Длина	
В	102 mm	Ширина	
Н	99 mm	Высота	

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/ru/article/84181027204









## **LC SYSTEM**

## пара́метры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	1100VA
коммуника®ция	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m
Пульт дистанционного управления	84506027100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy19
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, включение



Область обнаружения

Монтажная высота	3,5m	10m
Ø макс.посадки[S]	9m	-
Ø макс.радиальный[R]	-	16m
Ø макс.тангенциальный[T]	-	48m

