

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife IP 54

Лицевая заглушка IP54 из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Предназначена для перекрытия участков световых полос, не оборудованных никакими приборами. Возможна установка отражателя. Для обеспечения класса безопасности проложено уплотнение из нестареющей резины по направлению к несущей трековой шине. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy06; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 1100VA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 10м; Область обнаружения: макс. D=48м; Пульт дистанционного управления: 84506027100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy19; приложение: коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, включение. Проводка готова к подключению через встроенный штекер. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	84181027204
код EAN	4020863321674
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 54, Indoor, CE
Особые свойства	Инновативный сервис

электротехника

Балласт	easy06
сетевое напряжение	230V/50Hz

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1536mm x 102mm x 99mm
вес (нетто)	1.2kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1536 mm	Длина
В	102 mm	Ширина
H	99 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/84181027204>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	1100VA
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m
Пульт дистанционного управления	84506027100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy19
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, включение

Область обнаружения

Монтажная высота	3,5m	10m
Ø макс. посадки[S]	9m	-
Ø макс. радиальный[R]	-	16m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	48m

