

100 % 98 % / 2 %

22.8 / 24.2

Лампо- и прибородержатели - Central.Line.Optic - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой широкий свет, распространяющийся через линзу «Central Line Optic» из пластика ПММА. Линзовая оптика делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Линзы плотно расположены в один ряд: световые точки сливаются в одну линию, создавая целостный вид. Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

па	pa	М	еті	ЭЫ

P = .	
номер заказа	19510006175
код EAN	4020863426096
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля DI	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP N10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°С в 35°С
Особые свойства	Готовность к loT «Ready for loT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддерж	ки BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

драйвер DALI2 (1
шту́ка)
49W
230V/50Hz
13 штук/В10, 24
штук/В16, 25
штук/С10, 40
штук/С16
В


Оптика


Оснастка	LED,		
	цветопередача/оттенок		
	света CRI ≥ 80 /		
	6500K		
Допуск для координаты цветности (MacAdan	m) 3SDCM		
Номинальный световой поток	8318lm		
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq		
	35°C), 70000h		
	L80/B50 (Tq 35°C)		
светоотдача светильников	169lm/W		
Угол излучения	95° (C0) / 95 ° (C90)		
UGR поп./вдоль	22.8 / 24.2		

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/19510006175









M	еханика

цвет корпуса	1	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (Lx	WxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
вес (нетто)		1.65kg
Вид монтажа	9	сборка трековых систем, световая структура
размеры		
L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	37 mm	Высота