

прибородержатель переменный - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, со встроенными боковыми рычажными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой и отраженный свет через опаловый рассеиватель из пластика ПММА с внутренними продольными призмами создает цельный вид, без стыков и неравномерностей, с подсветкой потолка. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе и 5-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| номер заказа                        | 19135006070  |
| код EAN                             | 4020863413683  |
| номер таможенного тарифа            | 94051190   |
| Знак прохождения контроля           | IP 20, класс защиты I,<br>ENEC10 VDE, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-пригодность<br>для применения/BRC,<br>Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK           | IK03 (10°C bis 35°C)   |
| Температура окружения               | та 10°C в 35°C   |
| Особые свойства                     | Готовность к IoT «Ready<br>for IoT»  |
| Гарантийный срок                    | 5 лет  |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные<br>субсидии для<br>энергосберегающих<br>зданий (действительна<br>только для Германии)          |

## электротехника


|  |   |
|--|---|
| Балласт                                      | Электронный<br>драйвер DALI2 (1<br>штука)                   |
| Мощность системы                             | 34W   |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz   |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 13 штук/B10, 21<br>штук/B16, 21<br>штук/C10, 35<br>штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | C   |

## Оптика


|   |  |
|---|--|
| Оснастка                                    | LED,<br>цветопередача/оттенок<br>света CRI ≥ 80 /<br>3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 3SDCM  |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1  |
| Номинальный световой поток                  | 5530lm   |
| Срок службы LED                             | 50000h L80/B10 (Tq<br>35°C)                                |
| светоотдача светильников                    | 161lm/W  |
| Угол излучения                              | 130° (C0) / 110°<br>(C90)                                  |
| UGR поп./вдоль                              | 24.4 / 22.9  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19135006070>



|                |                |
|----------------|----------------|
| Ссылка         | LED 6000lm 830 |
| ηLB            | 100 %          |
| Φ ↓/↑          | 84 % / 16 %    |
| UGR поп./вдоль | 24.4 / 22.9    |



## Механика

цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016

размеры (LxWxH/DxH) 1531mm x 63mm x 54mm

вес (нетто) 2.1kg

Вид монтажа сборка трековых систем, световая структура

## размеры

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Длина  |
| В | 63 mm   | Ширина |
| н | 54 mm   | Высота |