

прибородержатель переменный - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, со встроенными боковыми рычажными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой и отраженный свет через опаловый рассеиватель из пластика ПММА с внутренними продольными призмами создает цельный вид, без стыков и неравномерностей, с подсветкой потолка. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Ламподержатель настраивается пошаговым образом через драйвер «Multilumen» (заводская настройка: макс. Число люмен). Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры


номер заказа	19135004120
код EAN	4020863413553
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 16-шага (1 штука)
Мощность системы	49W-27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 30 штук/B16, 31 штук/C10, 51 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C


## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19135004120>



Ссылка LED 7500lm/49W 830  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 84 % / 16 %  
UGR поп./вдоль 25.4 / 23.9

63



66



**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG1
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	7500lm/49W, 7300lm/48W, 7100lm/46W, 6900lm/45W, 6700lm/43W, 6500lm/42W, 6300lm/40W, 6100lm/39W, 5900lm/37W, 5700lm/36W, 5500lm/34W, 5300lm/33W, 5100lm/32W, 4900lm/30W, 4700lm/29W, 4500lm/27W
--	---

<b>Срок службы LED</b>	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
------------------------	--------------------------------

<b>светоотдача светильников</b>	166lm/W-154lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>Угол излучения</b>	130° (C0) / 110° (C90)
-----------------------	---------------------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	25.4 / 23.9 (49W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1531mm x 63mm x 54mm
----------------------------	----------------------

<b>вес (нетто)</b>	2.1kg
--------------------	-------

<b>Вид монтажа</b>	сборка трековых систем, световая структура
--------------------	--

**размеры**

<b>L</b>	1531 mm	Длина
<b>В</b>	63 mm	Ширина
<b>Н</b>	54 mm	Высота