

Лампо- и прибородержатели - Individual.Lens.Optic с матированием - прямой и отраженный рассеянный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, с помощью двух встроенных нажимных затворов. Цвет корпуса черный RAL 9005; Прямой/отраженный рассеянный свет через линзу «Individual.Lens.Optic» из матированного пластика ПММА. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей Подключение к электросети через штатную 3-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

паі	рa	ме	aT!	ы

19470004094	
4020863396047	
94051190	
IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP D500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE	
IK03 (-20°C bis 40°C)	
ta -20°C в 40°C	
5 лет	
BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)	

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1
	шту́ка)
Мощность системы	37W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	E

## Оптика Оснастка


опуск для координаты цветности (MacAdam) оминальный световой поток рок службы LED 50	ередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
оминальный световой поток рок службы LED 50	
оминальный световой поток рок службы LED 50	3000K
оминальный световой поток рок службы LED 50	
<b>рок службы LED</b> 50	3SDCM
	5290lm
	000h L80/B10 (Tq
DOTOOT BOUG ODOTHER HINKOD	40°C)
ветоотдача светильников	141lm/W
гол излучения 115°	(C0) / 110 ° (C90)
GR поп./вдоль	


## Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005	
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm	
вес (нетто)	1.9kg	
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура	

## **DEEP-LINK**


https://www.regiolux.de/ru/article/19470004094








LED 6000lm 830 100 % 90 % / 10 % 25.2 / 24.6





LED,



размеры			
L	1531 mm	Длина	
В	55 mm	Ширина	
Н	37 mm	Высота	