

Лампо- и прибородержатели - Individual.Lens.Optic с матированием - прямой и отраженный рассеянный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, с помощью двух встроенных нажимных затворов. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой/отраженный рассеянный свет через линзу «Individual.Lens.Optic» из матированного пластика ПММА. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей Подключение к электросети через штатную 3-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Ламподержатель настраивается пошаговым образом через драйвер «Multilumen» (заводская настройка: макс. Число люмен). Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры


номер заказа	19470004240
код EAN	4020863395781
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 30°C)
Температура окружения	ta -20°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 16-шага (1 штука)
Мощность системы	53W-30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 30 штук/B16, 31 штук/C10, 51 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19470004240>



Ссылка	LED 7400lm/53W 865
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR поп./вдоль	26.4 / 25.8



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 6500K
-----------------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--	-------

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	7400lm/53W, 7200lm/52W, 7000lm/50W, 6800lm/48W, 6600lm/47W, 6400lm/45W, 6200lm/44W, 6000lm/42W, 5800lm/41W, 5600lm/39W, 5400lm/37W, 5200lm/36W, 5100lm/34W, 4900lm/33W, 4700lm/31W, 4500lm/30W
--	---

Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
------------------------	--------------------------------

светоотдача светильников	151lm/W-139lm/W
---------------------------------	-----------------

Угол излучения	115° (C0) / 110° (C90)
-----------------------	---------------------------

UGR поп./вдоль	26.4 / 25.8 (53W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

размеры (LxWxH/ДxШ)	1531mm x 55mm x 37mm
----------------------------	----------------------

вес (нетто)	1.9kg
--------------------	-------

Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура
--------------------	--

размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	37 mm	Высота