

прибородержатель переменный - Individual.Lens.Optic - прямой узконаправленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой узконаправленный свет, распределяемый посредством линзы «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз, идеально согласованные с лампо-/прибородержателями, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19425024290
код EAN	4020863416233
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 30°C)
Температура окружающей среды	та -20°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	115W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	7 штук/B10, 11 штук/B16, 11 штук/C10, 18 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	18671lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	163lm/W
Угол излучения	40° (C0) / 85° (C90)
UGR поп./вдоль	21.3 / 23.3

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19425024290>



Ссылка	LED 19000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	21.3 / 23.3



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
--------------	---

размеры (LxWxH/DxH)	2299mm x 55mm x 37mm
---------------------	----------------------

вес (нетто)	2.6kg
-------------	-------

Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура
-------------	--

размеры

L	2299 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
н	37 mm	Высота