

Лампо- и прибородержатели LED функциональный излучатель spotty - переменный - корпусный отражатель граненый, высокая степень блеска - прямой узконаправленный свет

ламподержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; блок-прожектор из алюминия, отлитого под давлением, корпус с порошковым напылением; поворот на 350° в плоскости и разворот шарнира на 90°. В несущей трековой шине ламподержатели позиционируются по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Узконаправленный прямой свет через граненый зеркальный отражатель из высокоэффективного алюминия зеркального анодирования MIRO-SILVER. Прозрачное безосколочное стекло. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободно позиционируемыми фазами. Сменный отражатель 20°/50° поставляется в виде принадлежности. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	19105504060
код EAN	4020863388851
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Температура окружения	ta 10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер (2 штуки)
Мощность системы	69W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	11 штук/B10, 17 штук/B16, 18 штук/C10, 29 штук/C16

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 1900K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3951lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	57lm/W
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19105504060>



Ссылка	LED 4000lm 819
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.0



## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 55mm x 201mm
вес (нетто)	2.5kg
Область разворота в плоскости и пространстве (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

## размеры

L	765 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
H	201 mm	Высота

