

Лампо- и прибородержатели LED функциональный излучатель spotty - переменный - корпусный отражатель граненый, высокая степень блеска - прямой узконаправленный свет

ламподержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; блок-прожектор из алюминия, отлитого под давлением, корпус с порошковым напылением; поворот на 350° в плоскости и разворот шарнира на 90°. В несущей трековой шине ламподержатели позиционируются по-разному. Цвет корпуса черный RAL 9005; Узконаправленный прямой свет через граненый зеркальный отражатель из высокоэффективного алюминия зеркального анодирования MIRO-SILVER. Прозрачное безосколочное стекло. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободно позиционируемыми фазами. Сменный отражатель 20°/50° поставляется в виде принадлежности. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19105504034
код EAN	4020863388769
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Температура окружения	ta 10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (2 штука)
Мощность системы	69W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	11 штук/B10, 17 штук/B16, 18 штук/C10, 29 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	E

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 90 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	6436lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	93lm/W
UGR поп./вдоль	24.7 / 24.7

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19105504034>



Ссылка	LED 6400lm 930
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.7 / 24.7



Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 55mm x 201mm
вес (нетто)	2.5kg
Область разворота в плоскости и пространстве (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

размеры

L	765 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	201 mm	Высота

