

Светодиодные держатели Функциональный модуль Светильник повышенного уровня безопасности safe - переменный - Оптика с отдельной светодиодной линзой - прямой, очень широко направленный свет

лампо-/прибородержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; крепление без инструментов, с помощью двух встроенных прижимных затворов; предназначен для встройки аварийного освещения или подключения к центральной батарее. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой широконаправленный свет через отдельную линзу Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе с 9-полюсной штекерной деталью для быстрой сборки и свободным выбором фаз; для работы от центральной батареи 220 В пост. тока; со встроенным модулем переключения; за дополнительную плату возможна установка адресных модулей (NL-ZB); Strumień światłny w trybie oświetlenia awaryjnego 207 lm. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19070003005
код EAN	4020863420490
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Температура окружения	ta 5°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер ZB (1 штука)
Мощность системы	4W
сетевое напряжение	220V/0Hz

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 70 / 6000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	7SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	207lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	207lm
светоотдача светильников	52lm/W
Угол излучения	110° (C0) / 110° (C90)
UGR поп./вдоль	31.1 / 31.1

Механика


цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 55mm x 35mm
вес (нетто)	0.85kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

размеры

L	765 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
h	35 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19070003005>



Ссылка	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	31.1 / 31.1

