

Лампо- и прибородержатели функциональный токоведущая шина SRGD

Ламподержательная вставка со встроенной универсальной трехфазной токоведущей шиной с DALI (полезная длина 660 мм) из оцинкованного стального профиля для комбинации общего и акцентирующего освещения; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac. Полезная длина трехфазного шинопровода с DALI позволяет установку 3-х светильников «spotty» или 5-ти «emphara». Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	19040000015
код EAN	4020863383351
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

сетевое напряжение	230V/NaHz
--------------------	-----------

## Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1532mm x 55mm x 44mm
вес (нетто)	2.4kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

## размеры

L	1532 mm	Длина
W	55 mm	Ширина
H	44 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19040000015>

