

Лампо- и прибородержатели функциональный токоведущая шина SRGVD - переменный

Прибородержательная вставка со встроенной универсальной трехфазной токоведущей шиной (полезная длина 280 мм) из оцинкованного стального профиля для комбинации общего и акцентирующего освещения; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с тремя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса черный RAL 9005; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе с 5-полюсной штекерной деталью для быстрой сборки и свободным выбором фаз. Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac. Полезная длина трехфазного шинопровода с DALI позволяет установку одного светильника «spotty» или двух «emphara». Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| номер заказа | 19040000024 |
| код EAN | 4020863382620 |
| номер таможенного тарифа | 94059900 |
| знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, Indoor, CE |

электротехника

| | |
|--------------------|-----------|
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
|--------------------|-----------|

Механика

| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | черный RAL 9005 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 765mm x 55mm x 45mm |
| вес (нетто) | 1.2kg |
| Вид монтажа | сборка трековых систем, световая структура |

размеры

| | | |
|---|--------|--------|
| L | 765 mm | Длина |
| W | 55 mm | Ширина |
| H | 45 mm | Высота |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19040000024>

