

монтажный ламподержатель

Универсальный монтажный ламподержатель для накладных светильников «alevo-AVAMP1500- 240/355», из оцинкованного профилированного стального листа, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, со боковыми рычажными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину SRT с проводкой, готовой к подключению. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе и 5-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Поддержка монтажного оборудования для alevo 130 предоставляется по запросу. Примечание по проектированию: для каждого SRGVU требуется 2 точки подвеса. Обратите внимание на длину лотка редуктора - 1548 мм. В непрерывном ряду разница между рельсовым блоком (1535 мм) и SRGVU (1548 мм) должна быть компенсирована дополнительным или более длинным рельсом и глухой крышкой. Указание по установке: на каждый SRGVU требуется по 2 подвесные точки; Учитывайте также длину лампо- и прибородержателя 1548 мм. Разница между длиной шинопроводного блока (1535мм) и SRGVU (1548мм) в световой полосе компенсируется дополнительной или более длинной шиной с заглушкой.

пара́метры	I	
номер заказа		19015500100
код EAN		4020863467457
но́мер тамо́ж	енного тар	νήφα 94059900
Знак прохожд	цения конт	роля IP 20, класс защиты I, Indoor, СЕ
электротех	ника	
сетевое напря	эжение	230V/50Hz
Механика		
цвет корпуса		белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxW	/xH/DxH)	1548mm x 55mm x 37mm
вес (нетто)		0.94kg
Вид монтажа		сборка трековых систем, световая структура
размеры	1540	D
L	1548 mm	Длина

Ширина

Высота

55 mm 37 mm

DEEP-LINK https://www.regiolux.de/ru/article/19015500100 - 66