

монтажный ламподержатель

Универсальный монтажный ламподержатель для накладных светильников «alevo-AVAMP1500- 240/355», из оцинкованного профилированного стального листа, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, со боковыми рычажными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину SRT с проводкой, готовой к подключению. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе и 5-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Поддержка монтажного оборудования для alevo 130 предоставляется по запросу. Примечание по проектированию: для каждого SRGVU требуется 2 точки подвеса. Обратите внимание на длину лотка редуктора - 1548 мм. В непрерывном ряду разница между рельсовым блоком (1535 мм) и SRGVU (1548 мм) должна быть компенсирована дополнительным или более длинным рельсом и глухой крышкой. Указание по установке: на каждый SRGVU требуется по 2 подвесные точки; Учитывайте также длину лампо- и прибородержателя 1548 мм. Разница между длиной шинопроводного блока (1535мм) и SRGVU (1548мм) в световой полосе компенсируется дополнительной или более длинной шиной с заглушкой.

параметры

номер заказа	19015500100
код EAN	4020863467457
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 55mm x 37mm
вес (нетто)	0.94kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

размеры

L	1548 mm	Длина
B	55 mm	Ширина
H	37 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19015500100>

