

универсальный-Несущая трековая шина - универсальная несущая трековая шина, гибкая, Съем тока каждые 767,5 мм, для модуля ламподержателя /750, /1500 и /2250

Крутильно-жесткая несущая трековая шина из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; универсальная несущая трековая шина, пригодная для световых полос всех классов защиты от IP20 до IP64; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Нагревостойкая сквозная проводка с отдельными проводами проложена на заводе-изготовителе. Включая 6 отводов тока для электрического соединения лампо- и прибородержателей, в модуле 750. С толчковым соединением «Push» на конце несущей шины для быстрого электрического подключения дополнительного шинпровода. Два верхних продавливаемых отверстия сделаны для запитки непосредственно через несущую трековую шину. Возможно, потребуется адаптер для запитки, или несущая шина вкл. отбор энергии. Принадлежности для установки а также соединители и концевые детали для трековых шин просьба заказывать отдельно. По запросу поставляется безгалогенная проводка.

## параметры

номер заказа	19274506105
код EAN	4020863383634
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20/40/54/64, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

проводка	5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup>
----------	------------------------------

## Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
вес (нетто)	5.8kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

## размеры

L	4605 mm	Длина
В	63 mm	Ширина
Н	46 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19274506105>

