

Светодиодные держатели Функциональный модуль Светильник повышенного уровня безопасности safe - переменный IP 54 - Оптика с отдельной светодиодной линзой - прямой несимметричный свет

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, со встроенными поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света, двойная асимметрия, через отдельную линзу, поворачивается на 90°. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе с 5-полюсной штекерной деталью для быстрой сборки и свободным выбором фаз; с батареей дежурного освещения на 3ч.; С функцией автоматического самотестирования; состояние светильника видно по двухцветному светодиоду в нем (NL-B3S); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 197 lm. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19072002000
код EAN	4020863420544
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Температура окружения	та 5°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер, аварийное освещение 3ч., автоматическое тестирование (1 штука)
Мощность системы	4W
сетевое напряжение	230V/50Hz

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 70 / 6000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	7SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG2
Номинальный световой поток	197lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	197lm
светоотдача светильников	49lm/W
Угол излучения	45° (C0) / 125° (C90)
UGR поп./вдоль	29.8 / 35.2

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19072002000>



Ссылка	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR поп./вдоль	29.8 / 35.2



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 55mm x 35mm
вес (нетто)	0.85kg
Область разворота в плоскости и пространстве (x/y/z)	0° / 0° / 90°
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

размеры

L	765 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	35 mm	Высота