

Лампо- и прибородержатели функциона⊍льный компонент управления светом netlife - вариабельный IP 54

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, со встроенными поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Встроенные пластиковые торцы с уплотнительными закраинами и одно замкнутое уплотнение вокруг, для несущей шины классов защиты до IP54. Для встройки датчиков и блока управления в световую полосу; в световой полосе может позиционироваться по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе, со свободным выбором фаз. Light Control: netlife easy23; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2-broadcast; Номерной балласт (макс): 30; коммуника⊠ция: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - раssive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 4m в 14m; Область обнаружения: макс. D=20м; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101200 +App; Название приложения: Steinel smart remote; Расширение системы: еаsy24; приложение: промышленность, логистика, коридоры, гаражи; Функция: Распознавание движения, коридорная функция, ручное диммирование, регулирование в зависимости от дневного света. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки. Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.


	•		
пар	aw	ıет	ъы


номер заказа		191!	52700230		
код EAN		402086	4020863421534		
но́мер тамо́же	нного тар	и́фа	90328900		
Знак прохождения контроля		роля IP 5	4, HACCP		
		DIN10500/Food/IFS-пригодн			
		применения/BRC, I	ndoor, CE		
Особые свойст	гва	Инновативнь	ій сервис		
электротехі	ника				
Балласт			easy23		
сетевое напря	жение	23	30V/50Hz		
Механика					
цвет корпуса		белый стандартный для электротех	ники RAL 9016		
размеры (LxWxH/DxH)		765mm x 95mn	n x 88mm		
вес (нетто)			0.9kg		
Вид монтажа		сборка трековых систем, световая с	труктура		
размеры					
Ĺ	765 mm	Длина			
B H	95 mm 88 mm	Ширина Высота			

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/19152700230










LC SYSTEM

пара́метры

netlife easy
DALI2-broadcast
30
проводное подключение
PIR - passive infrared
4m в 14m
84501101203
84501101200 +App
Steinel smart remote
easy24
промышленность, логистика, коридоры, гаражи
Распознавание движения, коридорная функция, ручное диммирование, регулирование в зависимости от дневного света



Монтажная высота	5m	10m	14m
Ø макс.посадки[S]	-	-	-
Ø макс.радиальный[R]	11m	14,5m	-
Ø макс.тангенциальный[T]	34,5m	28m	20m

