ballea-BAM/3 IP40 LED 28900 840 · vw RAL 9016 · DALI flex10L · 67438046590



светильник для спортзалов - рассеиватель микропризматический - прямой свет, узко- и широконаправленный

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, на задней стороне корпуса - втяжные гайки для крепления принадлежностей при установке на потолке и цепном подвесе снаружи, а также дополнительные крепежные отверстия для быстрой установки на потолке. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой узко- и широко направленный свет; оптимизированная защита от блескости благодаря инновативной светонаправляющей фольге с нанопризматическим рельефом, техника Multilayer; Крышка светильника с помощью панели из ПК, прозрачная, 2 мм; Встроенный драйвер. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуника🛚 ция: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. Распорные крепежные хомутики со встроенным каналом для проводов входят в поставку. Защитные и монтажные аксессуары для свободного горизонтального или наклонно-поворотного монтажа, а также для электрического подключения к шине SDT, универсальный держатель монтажного устройства SDGU BAM/THLA заказываются отдельно. За счет применения встроенной рамы ballea-ER и ballea-ERS для модернизации по-прежнему гарантируется стойкость к ударам мячей согласно DIN 57710 часть 13 (VDE 0710 часть 13):1981-05.

пара́метры		DEEP-LINK			
номер заказа	67438046590		https://w	ww.regiolux.de/ru/arti	cle/67
«од EAN	4020863454754				
омер тамо́женного тари́фа	94051190				
нак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, F,				
	HACCP				
DIN10	500/Food/IFS-пригодность				
	для применения/BRC,				
	Стойкость к ударам				
	теннисных мячей,				
	Стойкость к ударам				
	воланов, Стойкость к				
	ударам мячей при игре в			. ,	
	сквош, Стойкость к				
	ударам мячей, Indoor, CE				
тепень ударопрочности IK	IK09 (-20°C bis 35°C)				
емпература окружения ta -20°C в 35°C					
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready				
	for IoT»				
Гарантийный срок 5 лет					
осударственные программы поддержки	BEG - государственные	/-			
	субсидии для				
	энергосберегающих				
	зданий (действительна				
	только для Германии)			Ссылка	LE
				ηLB Φ J/↑	
лектротехника				UGR поп./вдоль	
алласт	Электронный	580-435-290-145	dkim		
	драйвер DALI (2				
	шту́ка)				
ight Control	netlife flex10L				
Лощность системы	210W	· ·	340 —		
етевое напряжение	230V/50Hz		250		
втомати́ческий предохрани́тель (пусковоі			200	↓	
	штук/В16, 8		° -		
	штук/С10, 14		l	85	
	штук/С16			\sim	

С

класс энергосбережения/Источник света




Оптика

Оснастка	LED,
ЦЕ	ветопередача/оттенок
	света CRI ≥ 80 /
	4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	28858lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq
	35°C), 100000h
	L70/B10 (Tq 25°C),
	65000h L80/B10 (Tq
	25°C)
светоотдача светильников	137lm/W
UGR поп./вдоль	22.1 / 22.3


Механика

цвет корпуса	белый стандартный для
	электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1563mm x 340mm x 70mm
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	1573mm x 350mm (при применении
	встроечной рамы
	(принадлежности))
глубина встройки	120mm [AD]
вес (нетто)	9.8kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/151mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка,
	настенная установка отдельных
	светильников, установка
	отдельных светильников на
	подвесе, маятнково-подвесные
	световые полосы, сборка несущих
	шин
монтажный поворотный уголок	макс. 30° продольная+поперечная
	ось/установка с
	принадлежностями (уголок,
	цепочка) или шинопровод

размерь	ol .	
L	1563 mm	Длина
В	340 mm	Ширина
Н	70 mm	Высота
A1	1492 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной
		установке
DA(L)	1573 mm	Сечение, длина
DA(B)	350 mm	Сечение, ширина
Et(AD)	120 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с
		вырезом)
HA	85	Высота облицовки
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины
		светильника по оси X (вдо
Υ	151 mm	Расстояние от ввода проводов до середины
		светильника по оси Y (поп









LC SYSTEM

пара́метры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	5
коммуника⊠ция	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

