

Накладной светильник - «Многослойная» оптика - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное поперечное сечение; подходит для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; изготовлен по спецификациям IPA, а также в соответствии с директивами гарантии качества GMP (Good Manufacturing Practice); Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через микропризматическое стекло из ПММА (СРР - конические призмы, защищающие от слепящих лучей), «многослойная пленка», рассеивающая свет вперед; с прозрачной крышкой из композитного стекла; Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта; Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 12555 lm. Светильник для стерильных помещений «aduna» подходит для выпрямленного напряжения (0/50Гц), а для аварийного освещения необходима дополнительная маркировка. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

## параметры

|                           |   |
|---------------------------|---|
| номер заказа              | 62155026670   |
| код EAN                   | 4020863384631   |
| номер таможенного тарифа  | 94051190  |
| Знак прохождения контроля | IP 65, класс защиты I, F, D, Помещения особой чистоты, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK07 (-20°C bis 35°C)   |
| Температура окружения     | ta -20°C в 35°C   |
| Особые свойства           | Готовность к IoT «Ready for IoT»  |
| Гарантийный срок          | 7 лет   |

## электротехника


|  |   |
|--|---|
| Балласт                                      | Электронный драйвер DALI2 (2 штуки)                         |
| Мощность системы                             | 121W  |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz   |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 15 штук/B10, 24<br>штук/B16, 24<br>штук/C10, 40<br>штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | D   |

## Оптика




|   |  |
|---|--|
| Оснастка  | LED,<br>цветопередача/оттенок<br>света CRI<br>≥ 90 /<br>5000K  |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)         | 3SDCM  |
| Фотобиологическая безопасность (светильник)       | RG0  |
| Номинальный световой поток                        | 12555lm  |
| Номинальный световой поток-при дежурном освещении | 12555lm  |
| Срок службы LED                                   | 80000h<br>L80/B10<br>(Tq 35°C),<br>90000h<br>L80/B10<br>(Tq 25°C),<br>40000h<br>L90/B10<br>(Tq 25°C) |
| светоотдача светильников                          | 104lm/W  |
| UGR поп./вдоль                                    | 19.5 / 19.5  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62155026670>



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ссылка         | LED 12500lm 950 |
| ηLB            | 100 %           |
| Φ ↓/↑          | 100 % / 0 %     |
| UGR поп./вдоль | 19.5 / 19.5     |



**Механика**

|                      |  |
|----------------------|--|
| цвет корпуса         | белый стандартный для электротехники RAL 9016  |
| размеры (LxWxH/DxH)  | 1473mm x 340mm x 75mm  |
| Потолочная система   | потолки с вырезами (AD)  |
| вес (нетто)          | 15.4kg   |
| Cable entry KE (X/Y) | 65mm/150mm   |
| Вид монтажа          | Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Встройка в потолок стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников |

**размеры**

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1473 mm | Длина  |
| B  | 340 mm  | Ширина   |
| H  | 75 mm   | Высота   |
| A1 | 1380 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке           |
| A3 | 93 mm   | Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п  |
| X  | 65 mm   | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y  | 150 mm  | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |

