

Накладной светильник - «Многослойная» оптика - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное поперечное сечение; подходит для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; изготовлен по спецификациям IPA, а также в соответствии с директивами гарантии качества GMP (Good Manufacturing Practice); Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через микропризматическое стекло из ПММА (СРР - конические призмы, защищающие от слепящих лучей), «многослойная пленка», рассеивающая свет вперед; с прозрачной крышкой из композитного стекла; Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта; Strumień światlny w trybie oświetlenia awaryjnego 14566 lm. Светильник для стерильных помещений «aduna» подходит для выпрямленного напряжения (0/50Гц), а для аварийного освещения необходима дополнительная маркировка. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

параметры


номер заказа	62153026670
код EAN	4020863436156
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	7 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штуки)
Мощность системы	121W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 24 штук/B16, 24 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62153026670>



Ссылка	LED 14600lm 850
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.0 / 20.0



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 5000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	14566lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	14566lm
Срок службы LED	80000h L80/B10 (Tq 35°C), 90000h L80/B10 (Tq 25°C), 40000h L90/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	120lm/W
UGR поп./вдоль	20.0 / 20.0

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1473mm x 340mm x 75mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вес (нетто)	15.4kg
Cable entry KE (X/Y)	65mm/150mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников

размеры

L	1473 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	75 mm	Высота
A1	1380 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	93 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	65 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	150 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

