

светильник высокого класса защиты IP65 - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Установка на стене, потолке или маятниковом подвесе; корпус из поликарбоната, нетеряемые зажимы из нержавеющей стали для крепления плафона, вводы для проводов на торцевой стороне, соответствующие классу защиты, с резьбовыми сальниками M20, ниточные подвесы для облегчения установки; Цвет корпуса светло-серый; Плафон глубокого формования из поликарбоната, с гладкой, опаловой призматической поверхностью. Встроенный драйвер Multilumen с 4 настраиваемыми величинами световой мощности. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. сквозная проводка, 5 полюсов. В поставку входят 2 варьлируемых крепежных зажима из нержавеющей стали и подвесной хомутик для установки светильника. Поворотный крепежный хомутик SBB заказывается отдельно. вводы для проводов с легкой фаской, для просверливания на верхней стороне светильника;

## параметры


номер заказа	50135404115
код EAN	4020863447060
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
проводка	5x1.5mm <sup>2</sup> , сквозная проводка, втычной контакт на 5x1.5кв.мм
Мощность системы	43W-26W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	31 штук/B10, 50 штук/B16, 52 штук/C10, 85 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/50135404115>



Ссылка	LED 6200lm/43W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR поп./вдоль	24.6 / 23.8



## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
----------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	4SDCM
---	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
---	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	6200lm/43W, 5400lm/37W, 4800lm/32W, 3900lm/26W (Настройка по умолчанию 6200лм)
---	---

Срок службы LED	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
-----------------	---

светоотдача светильников	153lm/W-146lm/W
--------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	24.6 / 23.8 (43W)
----------------	----------------------

## Механика

цвет корпуса	светло-серый
--------------	--------------

размеры (LxWxH/DxH)	1540mm x 85mm x 78mm
---------------------	----------------------

вес (нетто)	1.93kg
-------------	--------

Cable entry KE	на торцевой и задней стороне можно выдавить дополнительные отверстия для проводов
----------------	---

Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, сборка несущих шин
-------------	---

## размеры

L	1540 mm	Длина
B	85 mm	Ширина
H	78 mm	Высота
A1	1150 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке

