

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - прямой свет - ударопрочный

Корпус из поликарбоната с гладкой поверхностью, торцы белого цвета 9003. Ввод для проводов на торце, с байонетным затвором «Drehfix»; боковая щелчковая задвижка. Цвет корпуса светло-серый; рассеиватель опаловый. Встроенный драйвер. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Крепежные зажимы и подвесной хомут входят в комплект поставки. Датчик в наборе для накладной установки и разворотный крепежный хомут SBB заказывается отдельно.

## параметры

номер заказа	50115014100
код EAN	4020863374472
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
проводка	3x1.5mm <sup>2</sup>
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	20 штук/B10, 33 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	5542lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
светоотдача светильников	159lm/W
UGR поп./вдоль	24.8 / 22.6

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/50115014100>



Ссылка	LED 5500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR поп./вдоль	24.8 / 22.6



**Механика**

цвет корпуса	светло-серый
размеры (LxWxH/DxH)	1500mm x 87mm x 66mm
вес (нетто)	1.8kg
Cable entry KE	на торцевой стороне
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, сборка несущих шин

**размеры**

L	1500 mm	Длина
B	87 mm	Ширина
H	66 mm	Высота
A1	900 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	675 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	750 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

