

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - IP 65

Круглый корпус светильника из поликарбоната, поддающегося рециклингу сырья; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из поликарбоната с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Со встроенным высокочастотным датчиком движения.. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения.

параметры

номер заказа	25346134111
код EAN	4020863370351
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	27 штук/B10, 44 штук/B16, 41 штук/C10, 66 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2250lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	122lm/W
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/25346134111>



Ссылка	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	89 % / 11 %
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	373mm x 135mm
вес (нетто)	1.23kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

размеры

H	135 mm	Высота
D	373 mm	Диаметр
A1	180 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	255 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	4
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Пульт дистанционного управления опционально	84501101201
приложение	гаражи, побочные помещения, коридоры
Функция	Распознавание движения

