

LED 3000lm 840

100 %

89 % / 11 %

20.3 / 20.3 65° < 3000cd/m²

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - IP 65

Круглый корпус светильника из поликарбоната, поддающегося рециклингу сырья; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из поликарбоната с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параг	метры	
HOMAN	221/222	

номер заказа	25316154111
код EAN	4020863370399
но́мер тамо́женного тари́фа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000,
	испытания на воспламенение 650°C, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK07
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/25316154111



электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	25W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D


Оптика

Оснастка	LED,	
ЦЕ	ветопередача/оттенок	
	света CRI ≥ 80 /	
	4000K	
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM	
Номинальный световой поток	2999lm	
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq	
	25°C)	
светоотдача светильников	122lm/W	
UGR поп./вдоль	20.3 / 20.3	

Ссылка ηLВ Ф Џ↑ UGR поп/вдоль дисплей

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	477mm x 160mm
вес (нетто)	2.1kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка





размеры		
Н	160 mm	Высота
D	477 mm	Диаметр
A1	250 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной
		установке
A2	354 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник
		световой полосы