

подвесной светильник/световая полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение; вкл. стальной соединитель светильников; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer" и светонаправляющей фольгой; Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Светильник может работать только в сочетании с отдельным светильником. Y-образный тросовый подвес SAY-DS и соединитель светильников входят в поставку. В начале световой полосы потребуются светильник AVHILMP со встроенной розеткой для подключения к электросети.

параметры

номер заказа	65733026175
код EAN	4020863479375
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	38W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	5111lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	136lm/W
UGR поп./вдоль	16.0 / 16.3

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65733026175>



Ссылка	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR поп./вдоль дисплей	16.0 / 16.3
	65° < 3000cd/m²



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1248mm x 239mm x 55mm
вес (нетто)	7.1kg
Вид монтажа	маятниково-подвесные световые полосы

размеры

L	1248 mm	Длина
B	239 mm	Ширина
H	55 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1123 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

