

подвесной светильник/световая полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус квадратного сечения из стального листа; подготовлен для крепления алюминиевых торцов, отлитых под давлением, или стальных соединителей светильников; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светонаправляющей фольгой; Подключение к сети через 3-полюсную клемму втычного контакта. вкл. сквозную проводку.. Необходимые принадлежности: Торцы, укомплектованный маятниковый подвес с настройкой высоты, длина подвеса 1900 мм; для сборки световых полос соединитель SET HLVMP заказывается отдельно. Рекомендуемое расстояние между подвесами при сборке световых полос - 0,6м. Равномерный, монолитный вид освещения обеспечивается за счет применения одинаковых вариантов светового потока в световой полосе. Если ввиду конструкции здания необходимы светильники разной длины, рекомендуется в начале и в конце устанавливать светильник длиной 1200мм.

па		

номер заказа	60511024195
код EAN	4020863319190
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Электронный
драйвер (2 шту́ка)
драивер (2 штука)
3x1.5mm²
42W
230V/50Hz
19 штук/В10, 30
штук/В16, 31
штук/С10, 50
штук/С16
С

Оптика

Оснастка	LED,	
ЦВе	цветопередача/оттенок	
	света CRI ≥ 80 /	
	4000K	
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM	
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0	
Номинальный световой поток	5951lm	
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq	
	25°C)	
светоотдача светильников	140lm/W	
UGR поп./вдоль	12.1 / 12.5	


DEEP-LINK


https://www.regiolux.de/ru/article/60511024195



дисплей

LED 6000lm 840 100 % 32 % / 68 % 12.1 / 12.5 65° < 3000cd/m²







N۸	leханика
IV	схапика

цвет корпуса размеры (LxWxH/DxH)		серебристый/ белый алюминий RAL 9006 1128mm x 85mm x 72mm	
Вид монтажа		установка отдельных светильников на	
		подвесе, маятнково-подвесные световые	
		ПОЛОСЫ	
размері	Ы		
L	1128 mm	Длина	
В	85 mm	Ширина	
Н	72 mm	Высота	
A1	1070 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной	
	1100	установке	
A2	1100 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник	
		световой полосы	
A3	1128 mm	Расстояние между точками крепежа между	
		светильниками в световой п	
P min	400 mm	Минимальная длина подвеса	
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса	

