

светильник для залов и павильонов - светодиодная линзовая оптика - прямой узконаправленный свет - IP 65

Корпус, отлитый из алюминия под давлением, черное напыление; на задней стороне корпуса встроен болт с кольцом для маятникового подвеса. Цвет корпуса черный; Прямое узконаправленное распределение света с помощью светодиодной линзовой оптики; с прозрачной крышкой из поликарбоната. Встроенный драйвер, заменяемый. Подключение к сети через присоединительные провода длиной 0,3м - 3x1,0мм<sup>2</sup> и 2x0,5мм<sup>2</sup>.

## параметры

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа                        | 37362016164   |
| код EAN                             | 4020863468157   |
| номер таможенного тарифа            | 94051190  |
| Знак прохождения контроля           | IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE   |
| Степень ударопрочности IK           | IK08 (-30°C bis 50°C)   |
| Температура окружения               | ta -30°C в 50°C   |
| Особые свойства                     | Готовность к IoT «Ready for IoT»  |
| Гарантийный срок                    | 5 лет   |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

## электротехника


|  |  |
|--|--|
| Балласт                                      | Электронный драйвер DALI (1 штука)               |
| проводка                                     | 5x1mm <sup>2</sup>                               |
| Мощность системы                             | 80W  |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz  |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 6 штук/B10, 9 штук/B16, 10 штук/C10, 16 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | C  |

## Оптика



|   |   |
|---|---|
| Оснастка                                    | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 5SDCM   |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1   |
| Номинальный световой поток                  | 11025lm   |
| Срок службы LED                             | 50000h L80/B10 (Tq 50°C)                          |
| светоотдача светильников                    | 138lm/W   |
| Угол излучения                              | 60°   |
| UGR поп./вдоль                              | 24.0 / 24.0                                       |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37362016164>



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ссылка         | LED 11000lm 840 |
| ηLB            | 100 %           |
| Φ ↓↑           | 100 % / 0 %     |
| UGR поп./вдоль | 24.0 / 24.0     |



**Механика**

|                     |   |
|---------------------|---|
| цвет корпуса        | черный  |
| размеры (LxWxH/DxH) | 280mm x 185mm   |
| вес (нетто)         | 3kg   |
| Вид монтажа         | установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка |

**размеры**

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| H | 185 mm | Высота  |
| D | 280 mm | Диаметр |

