

светильник для залов и павильонов - светодиодная линзовая оптика - прямой узконаправленный свет - IP 65

Корпус, отлитый из алюминия под давлением, черное напыление; на задней стороне корпуса встроен болт с кольцом для маятникового подвеса. Цвет корпуса черный; Прямое узконаправленное распределение света с помощью светодиодной линзовой оптики; с прозрачной крышкой из поликарбоната. Встроенный драйвер, заменяемый. Подключение к сети через присоединительный провод 3x1,0мм² длиной 0,3м.

параметры

номер заказа	37362014164
код EAN	4020863468140
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Температура окружения	ta -30°C в 50°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
проводка	3x1mm ²
Мощность системы	80W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	4 штук/B10, 7 штук/B16, 7 штук/C10, 12 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	11025lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
светоотдача светильников	138lm/W
Угол излучения	60°
UGR поп./вдоль	24.0 / 24.0

Механика



цвет корпуса	черный
размеры (LxWxH/DxH)	280mm x 185mm
вес (нетто)	3.1kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37362014164>



Ссылка	LED 11000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.0 / 24.0



размеры

H	185 mm	Высота
D	280 mm	Диаметр

