

светильник для залов и павильонов - светодиодная линзовая оптика - прямой свет, узко- и широконаправленный - IP 65

Корпус, отлитый из алюминия под давлением, черное напыление; на задней стороне корпуса встроен болт с кольцом для маятникового подвеса. Цвет корпуса черный; Прямое узко- и широконаправленное распределение света с помощью светодиодной линзовой оптики; с прозрачной крышкой из поликарбоната. Встроенный драйвер, заменяемый. Подключение к сети через присоединительные провода длиной 0,3м - 3x1,0мм² и 2x0,5мм². Рефрактор и рефракторный диск поставляются в качестве аксессуаров. Набор для подвеса SKH-AS и узловая цепочка KK для подвеса на цепочке, заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	37372026194
код EAN	4020863468133
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Температура окружения	ta -30°C в 50°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
проводка	5x1mm ²
Мощность системы	149W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	3 штук/B10, 5 штук/B16, 6 штук/C10, 9 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	23761lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
светоотдача светильников	159lm/W
Угол излучения	85°
UGR поп./вдоль	26.2 / 26.2

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37372026194>



Ссылка	LED 23800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	26.2 / 26.2



Механика

цвет корпуса	черный
размеры (LxWxH/DxH)	370mm x 210mm
вес (нетто)	5.41kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка

размеры

H	210 mm	Высота
D	370 mm	Диаметр

