

светильник для залов и павильонов - Individual.Lens.Optic - прямой свет, узко- и широконаправленный - IP 65

Корпус из стального листа с лаковым напылением, грязеотталкивающая форма двускатной крыши. На задней стороне - 2 затяжных резьбовых отверстия M8 для крепления резьбовых стержней или цепного подвеса с откидными болтами. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой, узко- и широконаправленный свет через individual Lens. Optic и прозрачное оргстекло из ПММА, стойкость по отношению к обычным синтетическим моющим средствам. Встроенный драйвер. Подключение через встроенный присоединительный провод 5x0,75мм², длина 1900мм. Крепежный материал заказывается отдельно. В особых, специальных случаях мы предлагаем на выбор спецификации «worker-plus» для индивидуальных решений. Производство по конкретным параметрам, которые клиент задает заранее - это наш принцип «build to order». С удовольствием проконсультируем Вас;

параметры

номер заказа	37470326630
код EAN	4020863467297
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07 (-20°C bis 50°C)
Температура окружения	ta -20°C в 50°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штука)
Мощность системы	206W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	9 штук/B10, 11 штук/B16, 14 штук/C10, 18 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	32473lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C), 80000h L80/B10 (Tq 25°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	158lm/W
Угол излучения	80° (C0) / 80° (C90)
UGR поп./вдоль	19.1 / 19.4

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37470326630>



Ссылка	LED 32000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	19.1 / 19.4



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1338mm x 340mm x 124mm
вес (нетто)	12.5kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

размеры

L	1338 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	124 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	100 mm	Минимальная длина подвеса