

светильник для залов и павильонов - Individual.Lens.Optic - прямой свет, узко- и широконаправленный - IP 65

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, рама, защищающая от брызг воды, на задней стороне корпуса встроены втяжные гайки для крепления принадлежностей для установки на потолке и цепном подвесе снаружи. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой, узко- и широконаправленный свет через individual Lens. Optic из пластика ПММА. Встроенный драйвер. Подключение к сети через присоединительный провод 3x1,0мм² длиной 2,3м. Набор DW 235/80 для накладной установки на потолке и набор KSH 4 или KKH 4 для подвеса на цепочке, накладной набор дежурного освещения ВЗ до ТА40°, а также датчик и набор накладной установки для регулирования освещения в зависимости от присутствия людей заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	37450224130
код EAN	4020863353651
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (2 штуки)
Мощность системы	147W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	6 штук/B10, 10 штук/B16, 10 штук/C10, 16 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	21288lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
светоотдача светильников	145lm/W
Угол излучения	80° (C0) / 80° (C90)
UGR поп./вдоль	18.3 / 18.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37450224130>



Ссылка	LED 21300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	18.3 / 18.9



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1013mm x 340mm x 59mm
вес (нетто)	10.3kg
Cable entry KE (X/Y)	423.5mm/0mm
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка, сборка несущих шин

размеры

L	1013 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	59 mm	Высота
A1	980 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	235 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	423.5 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)

