

встраиваемый светильник - рассеиватель сатинированный - прямой свет

Корпус из стального листа, подходит для панельных потолков и потолков с вырезом; подготовлен для крепления торцов или к сборке световых полос; покрытие белого цвета, сходного с RAL 9016; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света; от слепящих лучей защищает сатинированный профиль из поликарбоната, излучающий рассеянный свет; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным; Встроенный драйвер. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности: Торцы и универсальные крепежные хомуты UBD для потолков с вырезом или WSPHL для панельных потолков заказываются отдельно.

параметры

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| номер заказа | 60521026680 |
| код EAN | 4020863319046 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника

| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI2 (1 штука) |
| Мощность системы | 23W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 18 штук/B10, 30 штук/B16, 31 штук/C10, 50 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

Оптика


| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 2451lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 106lm/W |
| UGR поп./вдоль | 24.8 / 24.9 |

Механика


| | |
|-----------------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1176mm x 84mm x 76mm |
| Глубина | 72mm |
| Потолочная система | потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100 |
| вырез в потолке (ДxШ/диам.) | L(+L+L...)+10mm x 74mm |
| глубина встройки | 155mm [AD] |
| вес (нетто) | 3.1kg |
| Вид монтажа | настенная установка отдельных светильников, световые полосы, встраиваемые в потолок |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60521026680>



| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 2400lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль | 24.8 / 24.9 |



размеры

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| L | 1176 mm | Длина |
| B | 84 mm | Ширина |
| H | 76 mm | Высота |
| T | 72 mm | Глубина |
| DA(L/LB) | L(+L+L...)+10 | Сечение, длина (в световой полосе) |
| DA(B) | 74 mm | Сечение, ширина |
| DS min | 10 mm | Минимальная толщина потолка |
| DS max | 50 mm | Максимальная толщина потолка |
| Et(AD) | 155 mm | Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом) |
| Et(PD) | 170 mm | Минимальное расстояние от потолка (панельный потолок) |
| MBPD1 | 100 mm | Модульный размер, ширина (панельный потолок) |

