

встраиваемый светильник - рассеиватель сатинированный - прямой свет

Корпус из стального листа, подходит для панельных потолков и потолков с вырезом; подготовлен для крепления торцов или к сборке световых полос; покрытие белого цвета, сходного с RAL 9016; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света; от слепящих лучей защищает сатинированный профиль из поликарбоната, излучающий рассеянный свет; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным; Встроенный драйвер. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности: Торцы и универсальные крепежные хомуты UBD для потолков с вырезом или WSPHL для панельных потолков заказываются отдельно.

## параметры

номер заказа	60523026680
код EAN	4020863319060
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	37W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3816lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	104lm/W
UGR поп./вдоль	25.5 / 25.6

## Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1476mm x 84mm x 76mm
Глубина	72mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	L(+L+L...)+10mm x 74mm
глубина встройки	155mm [AD]
вес (нетто)	3.7kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников, световые полосы, встраиваемые в потолок

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60523026680>



Ссылка	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	25.5 / 25.6



## размеры

<b>L</b>	1476 mm	Длина
<b>B</b>	84 mm	Ширина
<b>H</b>	76 mm	Высота
<b>T</b>	72 mm	Глубина
<b>DA(L/LB)</b>	L(+L+L...)+10	Сечение, длина (в световой полосе)
<b>DA(B)</b>	74 mm	Сечение, ширина
<b>DS min</b>	10 mm	Минимальная толщина потолка
<b>DS max</b>	50 mm	Максимальная толщина потолка
<b>Et(AD)</b>	155 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
<b>Et(PD)</b>	170 mm	Минимальное расстояние от потолка (панельный потолок)
<b>MBPD1</b>	100 mm	Модульный размер, ширина (панельный потолок)

